

TOSHIBA HAORI WIFI - 25 A+++

HAORI - Ett helt nytt tänk vad gäller värmepump. Funktion möter inredning. Haori levereras med två textilfronter ljusgrå & mörkgrå. Fler färger finns att köpa till! Tröttnar man på färgen byter man enkelt frontfärg på sin Haori. Naturligtvis har Haori även hög energieffektivitet A+++ SCOP 5,1 och värmeeffekt upp till 7,6 kW. Vid minus 15° utomhustemperatur levererar Haori upp till 4 kW värme. Med inbyggd Wifi kan alla smarta funktioner styras från smartphone eller läsplatta.

Smarta funktioner

- Underhållsvärme (+5 till + 13°C)
- Braskaminsfunktion
- PRESET knapp för enkel användning
- Manuell avfrostning via fjärrkontroll
- Automatiska luftriktare uppåt/nedåt
- Automatiska luftriktare i sidled
- Värmekapacitetsdata ner till -25°C

Fabriksmonterad WiFi modul

- Toshiba WiFi modul - Toshiba Home AC Control med funktioner som energimätning, röststyrning samt de flesta funktioner som är möjliga via fjärrkontrollen.



100% Toshiba-kvalité

Kylkapacitet Min - Nominell - Max	1,10 - 2,80 - 3,50
Effektförbrukning kyla (Min - Nominell - Max)	0,22 - 0,63 - 0,87
SEER	7,7
Köldfaktor - EER	4,44
Energiklass kyla	A++
Nominell värmekapacitet	3,2
Värmekapacitet värme (Min - Nominell - Max)	1,0 - 3,2 - 7,2
Effektförbrukning värme (Min - Nominell - Max)	0,2 - 0,65 - 2,4
SCOP	5,1
Värmefaktor - COP	4,92
Energiklass värme	A+++
Värmekapacitet vid -25°C	2,6
Värmekapacitet vid -20°C	3,2
Värmekapacitet vid -15°C	3,8
Värmekapacitet vid -10°C	4,1



RAS-25N4KVRG-ND INOMHUSDEL HAORI 25

7302757

Luftflöde (m ³ /min):	10.2
Dimensioner bredd x höjd x djup (mm) :	987 x 300 x 210
Vikt (kg):	11
Röranslutning Gas/Vätska (tum):	3/8" - 1/4"
Eldata:	220 - 240 / 1 / 50
Driftsområde - Inomhustemperatur - (Kyla):	+17 till +30
Driftsområde - Inomhustemperatur - (Värme):	+5 till +30
Ljudtrycksnivå kyla/värme (dBA):	(19) - 23 - 34 - 43
Ljudeffektsnivå (dBA):	54



RAS-25J2AVSG-ND1 - UTOMHUSDEL EDGE/HAORI/GOLV 25

7302758

Luftflöde (m ³ /min):	32
Driftsområde utomhustemperatur-kyla (C)::	-15 till +46 °C
Driftsområde utomhustemp. - Värme (C):	-25 till +24
Dimensioner bredd x höjd x djup (mm) :	780 x 550 x 290
Vikt (kg):	38
Röranslutning Gas/Vätska (tum):	3/8" - 1/4"
Röranslutning min rörlängd (m):	2
Röranslutning max rörlängd (m):	20
Röranslutning max höjdskillnad (m):	10
Köldmedium kompletteringsfyllning:	Föfylld för 15 meter
GWP-faktor:	675
Fyllnadsmängd:	0.76
CO2 Ekvivalenter:	0.51
Eldata:	220 - 240 / 1 / 50
Rekommenderad avsäkring:	13A
Köldmedium:	R32
Ljudtrycksnivå kyla/värme (dBA):	41-47
Ljudeffektsnivå (dBA):	60

TOSHIBA

A thick red horizontal line that starts on the left, goes right, then angles upwards and to the right, and finally continues as a horizontal line to the right edge of the page.

TOSHIBA

A thick red horizontal line that starts on the left, goes right, then angles upwards and to the right, and then continues as a horizontal line to the right edge of the page.